



Typ wentylatora

WORP-500-AL/8/0,55/19/Sg90/40/rev

Opis wentylatora


Wentylatory do przechowalni typu WORP przystosowane są do pracy w środowisku wysokiej wilgotności powietrza oraz dużym zapyleniu. Charakteryzują się wysoką wydajnością oraz solidną konstrukcją odporną na korozję.

Zastosowanie: przechowalnie warzyw, owoców, przemysł rolniczy i spożywczy

Opcje wykonania

Max temp. pracy: **+40°C** **+100°C** **+120°C**
 Wykonanie wirnika: **AL** **PAG**


Charakterystyka pracy



Parametry techniczne

Wydajność max: **8.300 m³/h**
 Moc znamionowa: **0,55 kW**
 Napięcie zasilania: **400 V**
 Prędkość obrotowa: **1450 obr/min**
 Kierunek nadmuchu: **rev**
 Ciśnienie ak. SPL: **69 dB(A)**
 Wykonanie wirnika: **AL**
 Wykonanie obudowy: **AL**
 Temperatura pracy: **do +40°C**
 IP: **55**

Wymiary techniczne



ØDw: **500 mm**
 ØD: **590 mm**
 ØDp: **550 mm**
 Bo: **210 mm**
 Sg: **90 mm**
 n: **8 (AL)**
 w x Ød: **8 x Ø10**
 A/B: **A/B (rev)**

Części składowe



Wirnik wentylatora,
 Materiał: aluminium/PAG
 Wyważenie dynamiczne:
 Norma PN-93/N01359



Obudowa wentylatora, aluminiowa
 Norma: EN 1050A, EN 5754



Silnik specjalny wyk. SIEMENS 3-fazowy
 400V, 50Hz, kl. izolacji F,
 Prędkość obr.: 1450 obr./min.,
 Norma: IEC/EN 60034